

Brukerveiledning til Cisco SPA502



NB! Bildet avviker SPA502, ettersom den ikke har flere linjer (se punkt 4 i tabellen).

1	Håndsett	8	Hold-knapp
2	Melding-venter-indikator	9	Innstillinger
3	LCD skjerm	10	Slå av mikrofon
4	Finnes ikke på denne modellen	11	Volumkontroll
5	Funksjonsknapper	12	Headset-knapp
6	Piltast/Navigasjonsknapp	13	Høyttalerknapp
7	Talepostkasse	14	Tastatur

Sett over

Forutsetter at du er i en samtale. Trykk følgende på telefonen:

1. Trykk på funksjonsknappen "BlindXfer"
2. Skriv inn nummeret du vil sette over til
3. Trykk på funksjonsknappen "Dial"

TIPS! Ved å koble et SPA 500 tablå til telefonen kan du sette over med et tastetrykk.

Do Not Disturb/Ikke forstyrr

Ved å aktivere denne tjenesten sperrer du telefonen for innkommende samtaler. Om du aktiverer viderekobling etter kriteriet "om opptatt", rutes innkommende samtaler umiddelbart til det nummeret du har registrert, eller til eBox.

Aktivere/deaktivere funksjonen ved å trykke på funksjonstasten "DND"/"ClrDND".